

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 1/2010/PEP-6J

vydané podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

My:

BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302
696 66 Sudoměřice nad Moravou
IČ: 46901281



prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost,

že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

VÝROBEK: Jistič vedení řady P-E-P s vypínací schopností 6 kA

TYP: BONEGA® PEP-6J, označen registrovanou značkou  BONEGA®

**VÝROBEK JE URČEN PŘEDEVŠÍM K JIŠTĚNÍ
OBVODŮ V ELEKTRICKÝCH DOMOVNÍCH A TAKÉ V PRŮMYSLUVÝCH
INSTALACÍCH**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet pólů:	1,2,3,4,1P+N,3P+N
Charakteristika:	B, C,D
Provedení:	AC
Jmenovité proudy:	1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A
Jmenovité napětí:	1 P (pólové) ~ 230/400 V 50/60 Hz; 3 P ~ 400 V 50/60 Hz
Vypínací schopnost:	EN 60898 - 6.000 A (jmenovitá zkratová i provozní)
Provozní teplota okolí podle ČSN:	- 5°C až +40°C podle ČSN EN 60898
Provozní teplota skutečná:	- 30°C až +60°C
Krytí:	IP 20
Signalizace poruchy:	pomocí středové polohy páčky
Barevné páčky:	ano
Možnost připojení příslušenství:	například signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště, atd.

POSOUZENÍ SHODY

ZPŮSOB POSOUZENÍ SHODY: § 12, (3) b) zákona č. 22/1997 Sb

VÝŠE UVEDENÝ VÝROBEK JE VE SHODĚ S NORMAMI

EL. BEZPEČNOST:

ČSN 60898+A1:95+A11:96+A12+A13+A14:97+A15:97+A16:97+A17:99+A18:99+A19:01+Z1:03

VÝŠE UVEDENÝ VÝROBEK JE VE SHODĚ S NAŘÍZENÍMI VLÁDY

EL. BEZPEČNOST: č. 168/1997 Sb.

STAVEBNÍ VÝROBKY: č. 163/2002 Sb.

Jednatelé firmy

Božena Janečková a Dipl. ing. Roman Hudeček

Podpisy:

Datum a místo vydání prohlášení:

14.1.2010 Sudoměřice

